

Capatect Sockelschiene Alu blank 6689

Aluminiumwinkelprofil für den Sockelabschluss ohne Tropfkante

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Systemabschlussprofil ohne Tropfkante aus Aluminium für die Capatect Fassadensysteme.

Eigenschaften

- Sockelabschlussprofil für die versetzte Sockelausbildung
- Rollprofiliertes Aluminium
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Saubere Systemabschlüsse

Farbtöne

Aluminium natur

Lagerung

Eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Ergänzungsprodukte

- **Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofiliert 689/23**
Kunststoffprofil auf der Rolle zum stoßfreien Aufstecken.
Für Putzdicke ca. 6 mm. Rolle 50 m
- **Capatect Montage-Set 619/00 (klein)**
Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen.
Karton mit: 80 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 20 Sockelschienen-Verbinder
- **Capatect Montage-Set 619/01 (groß)**
Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen.
Karton mit: 150 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 40 Sockelschienen-Verbinder, 50 Distanzstücke, Dicke 3 mm
- **Capatect Distanzstücke-Set 634/50**
Zur Unterfütterung der Capatect-Sockelschienen bei Wandunebenheiten. Material aus Hart-PVC.
Dicke 3, 5, 10 mm
- **Capatect Montage-Schlagschrauben 612**
Zur Befestigung der Capatect Sockelschienen
Durchmesser 8 mm, Länge 60 mm Produkt-Nr. 612/06
Durchmesser 8 mm, Länge 80 mm Produkt-Nr. 612/08



Produkt-Nr.

Produkt-Nr.	Für Dämmschichtdicke	Länge	Verpackung/Bund		
6689/04	40 mm	2000 mm	10 Stück = 20 m		
6689/06	60 mm				
6689/08	80 mm				
6689/10	100 mm				
6689/12	120 mm				
6689/14	140 mm				
6689/16	160 mm				
6689/18	180 mm				
6689/20	200 mm				
6689/22	220 mm			2000 mm	5 Stück = 10 m
6689/24	240 mm				
6689/26	260 mm				
6689/28	280 mm				
6689/30	300 mm				
Sonderprofile auf Anfrage					

Verarbeitung

Untergründe

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beizuputzen. Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölreste an den Profilen sind zu entfernen.

Verbrauch

1,0 m/m

Montage

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende Capatect Sockelschiene Alu blank 6689 wird mit den systemzugehörigen Capatect Montage-Schlagschrauben 612 im Abstand von ca. 30 cm (3 Stück/m) waage- und fluchtgerecht am Untergrund befestigt. Die Langlochbohrungen ermöglichen hierbei eine exakte Ausrichtung.

Schienenstöße der Profile werden mit den Capatect Sockelschienen-Verbindern 698/01 verbunden. Kleinere Untergrundtoleranzen werden mit den Capatect Distanzstücken 634/50 ausgeglichen.

Sockelschienenstöße und Stöße der Dämmstoffplatten sind im Versatz anzuordnen. Das Bewehrungsgewebe der Systemarmierung ist bis zur Profilunterkante zu führen.

In der Anwendung von Capatect Sockelschiene Alu blank 6689 wird - insbesondere in der Kombination mit Mineralwolle-Dämmstoffen - der Einsatz des Capatect Sockelaufsteckprofil Rollprofilier 689/23 empfohlen.

Hinweise

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
 Fax: +49 6154 71-71711
 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de